

# CABLE-FTTH


JFJDH Cable de fibra óptica




Optic fiber ribbon  
Aramid yarn  
Outer sheath




N ° de Modelo.	GJFJDH - 4,6,8,12 B6
Tipo de fibra	G657/G652
Color de la funda	Amarillo, naranja o personalizado
Material de la funda	LSZH o material ignífugo
Dimensión del cable (mm)	3.2*2.5,5.0*2.5, Tolerancia±0.1
Peso del cable (Kg/km)	6.0-9.8
Min. Radio de curvatura (mm)	100 (Estático) 50(Dinámico)
Atenuación (dB/km)	≤ 0.4 at 1310nm ≤ 0.3 at 1550nm



- 1 La fibra de cinta plana de 24 núcleos está empalmada uniformemente con hilo de aramida de alta resistencia y protegida por una funda exterior de alta calidad.



- 1 Totalmente dieléctrico, blindado, autoportante aéreo
- 2 Puede prepararse y empalmarse mucho más rápidamente.



- 1 Densidad máxima de fibra relativa al diámetro del cable.

**SHENZHEN U1**  
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,  
Changxing Hi-tech Industrial Park,  
Shajing Street, Baoan District,  
Shenzhen China 518104

**CALL: +86 0755 - 2667 3886**

Tel:+86 0755-2667 3886  
Fax:+86 0755-2682 1069  
Web: www.u1conec.com  
E-mail: admin@u1conec.com