


Cables preterminados

HY-A01-XX Conector preterminado



N ° de Modelo.	HY-A01-XX
Tipo de fibra	50/125 , 62.5/125µm
Color de la funda	Negro
Material de la funda	LSZH (or PVC)
Dimensión del cable (mm)	1.6~6.8, Tolerancia±0.1
Peso del cable (Kg/km)	2.5~35
Radio mínimo de curvatura(mm)	15 (Estático) 30 (Dinámico)
Atenuación (dB/km)	≤ 0.4 at 1310nm ≤ 0.3 at 1550nm



- 1 Estructura de bloqueo de agua para garantizar un buen rendimiento de aislamiento.
- 2 La vaina exterior tiene buena resistencia a la radiación ultravioleta.



- 1 Adecuado para comunicaciones de corta distancia y suministro de energía remota de equipos de comunicación.



- 1 Con requisitos YD / T901-200
- 2 Adecuado para tuberías, canales, zanjas de cables, aéreas, enterradas y otras instalaciones.

SHENZHEN U1
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,
Changxing Hi-tech Industrial Park,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886
Fax:+86 0755-2682 1069
Web: www.u1conec.com
E-mail: admin@u1conec.com